

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

低功耗雷射光源·色彩亮度優異·壽命達2萬小時·節省維護成本。

WUXGA·高亮度4000流明

高解析WUXGA·高亮度4000流明·在明亮會議室、教室或家庭劇院·畫面自然細緻·專業風采盡現。

簡約造型·輕巧設計

同規格業界最輕最小·簡約造型設計·適合架設在各種環境。

變色龍色彩技術·色彩無極限

採用3LCD技術應用·搭配ROLY獨創變色龍色彩技術·讓色彩層次更真實細膩·畫面清晰亮麗。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子·還有VGA電腦輸入端子·USB-A·Video等端子·豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

具備LAN實現遠端監控

透過LAN可以遠端操作投影機並檢查狀態。支援PJ Link·Crestron·AMX Discovery系統可整合控制不同品牌投影機。

USB免電腦投影功能

輕鬆插入USB隨身碟·免電腦即可投影內存的檔案。

吊掛自動轉正功能

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。

邊角梯形修正功能

輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像·確保投影範圍符合螢幕!

360度垂直水平靈活安裝功能

具備設置性超強的360度垂直水平靈活安裝功能·可以應對不同的投影角度·安裝簡單容易。

支援DICOM醫療模擬模式

無大幅增加灰階顯示能力·可以清楚顯示X光片或其他醫療影像細節。*本投影機非醫療裝置。

低噪音28dB

靜音28dB,教學簡報看電影無干擾。



輕巧可攜式雷射投影機, 高解析, 色域廣, 好明亮, 適用商務, 教學, 家庭。



WUXGA | 4000流明

規格表

製表日期:2020.08.31

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3x0.64" (16:10)
白色亮度 / 彩色亮度	4000 流明 / 4000 流明
解析度	WUXGA(1920x1200)
對比度	1500000:1
鏡頭	F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整
畫數	6,912,000 pixels (1920x1200x3)
投射比	1.37~1.65:1
投影距離	0.87m~10.73m
投影尺寸	30"~300"
投影比例	16:10 (支援4:3)
光源	雷射二極體
光源使用週期	20000小時 (正常模式); 25000小時 (ECO模式) *使用方式會影響光源時數·非保證時數。
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正
輸入端子	VGA(D-sub 15pin) x1
電腦音效	Audio(mini jack) x1 (3.5mm)
視訊	HDMI x2, Video(RCA) x1
其他	USB-A x2
輸出端子	VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out (Mini-jack) x1 (3.5mm)
控制端子	RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
電腦輸入訊號	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (576P, 576i, 480P, 480i, 720P, 1080i, 1080P)
掃描頻率	水平: 15~90kHz; 垂直: 24~85Hz
掃描線數	1200 lines
噪音值	35dB (正常模式); 28dB (ECO模式)
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	5.5 kg
尺寸(寬x高x深)	420 x 100 x 280 mm (不含凸出部分)
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
耗電量	300W max
待機耗電量	≤ 0.3W
操作溫度/操作濕度	0°C~40°C / 20%~85% (無結露)
標準配備	無線遙控器·電源線

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度4000流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 高解析度WUXGA(1920x1200)。
- 高對比1500000:1。
- 採用3LCD液晶面板。
- 變色龍色彩技術,色域超廣,表現超精彩。

方便好安裝:

- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- 360°垂直水平靈活安裝。
- 吊掛自動轉正功能。
- 1.2X光學變焦。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 內建LAN實現遠端監控。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 超靜音28dB(ECO模式)。
- 多種圖像模式·支援DICOM模式。
- 內建10W喇叭。
- 快速冷卻·快速關機功能。
- 支援PJ Link·Crestron和AMX網路控制系統。
- 具備高海拔模式·一鍵黑屏。
- 內建測試圖·具畫面凍結功能。
- 具有黑板·綠板等多種色彩校正模式。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿/防盜鎖孔。

端子介面圖



投射距離表

16:10銀幕(inch)	最短距離(m)	最長距離(m)
78"	2.30	2.77
92"	2.72	3.27
106"	3.14	3.78
120"	3.56	4.28
135"	4.01	4.82

注意事項:※規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用週期·所列資料僅為最大值非保證時數。※雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。