

### 搭載雷射光源·壽命達2萬小時

低功耗雷射光源·色彩亮度優異·壽命達2萬小時·節省維護成本。

### 寬螢幕·高亮度4000流明

寬螢幕16:10·高亮度4000流明·適用明亮會議室、教室或家庭劇院·畫面自然細緻·專業風采盡現。

### 簡約造型·輕巧設計

同規格業界最輕最小·簡約造型設計·適合架設在各種環境。

### 變色龍色彩技術·色彩無極限

採用3LCD技術應用·搭配ROLY獨創變色龍色彩技術·讓色彩層次更真實細膩·畫面清晰亮麗。

### 搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子·還有VGA電腦輸入端子·USB-A·Video等端子·豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

### 具備LAN實現遠端監控

透過LAN可以遠端操作投影機並檢查狀態。支援PJ Link·Crestron·AMX Discovery系統可整合控制不同品牌投影機。

### USB免電腦投影功能

輕鬆插入USB隨身碟·免電腦即可投影內存的檔案。

### 吊掛自動轉正功能

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。

### 邊角梯形修正功能

輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像·確保投影範圍符合螢幕!

### 360度垂直水平靈活安裝功能

具備設置性超強的360度垂直水平靈活安裝功能·可以應對不同的投影角度·安裝簡單容易。

### 支援DICOM醫療模擬模式

無大幅增加灰階顯示能力·可以清楚顯示X光片或其他醫療影像細節·\*本投影機非醫療裝置。

### 低噪音28dB

靜音28dB,教學簡報看電影無干擾。



最輕最小雷射投影機·明亮細緻·色域廣·適用商務·教學·家庭。



WXGA | 4000流明

## 規格表

製表日期:2020.02.10

|             |   |
|-------------|---|
| 顯示技術        | Liquid Crystal Display  |
| 顯示液晶板       | 3x0.59" (16:10)   |
| 彩色亮度 / 白色亮度 | 4000 流明 / 4000流明  |
| 解析度         | WXGA(1280x800), 可支援到WUXGA                                     |
| 對比度         | 1500000:1   |
| 鏡頭          | F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整                   |
| 畫數          | 3,072,000 pixels (1280x800x3)                                 |
| 投射比         | 1.48~1.78:1   |
| 投影距離        | 0.94m~11.60m  |
| 投影尺寸        | 30"~300"  |
| 投影比例        | 16:10 (支援4:3)   |
| 光源          | 雷射二極體   |
| 光源使用週期      | 20000小時 (正常模式); 25000小時 (ECO模式) *使用方式會影響光源時數·非保證時數。           |
| 數位梯形修正      | 垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正                       |
| 輸入端子        | 電腦 VGA(D-sub 15pin) x1  |
| 電腦音效        | Audio(mini jack) x1 (3.5mm)                                   |
| 視訊          | HDMI x2, Video(RCA) x1  |
| 其他          | USB-A x2  |
| 輸出端子        | VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out (Mini-jack) x1 (3.5mm)         |
| 控制端子        | RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)                     |
| 電腦輸入訊號      | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac                  |
| 視訊輸入訊號      | PAL, SECAM, NTSC (576P, 576i, 480P, 480i, 720P, 1080i, 1080P) |
| 掃描頻率        | 水平: 15~90kHz; 垂直: 24~85Hz                                     |
| 掃描線數        | 800 lines   |
| 噪音值         | 35dB (正常模式); 28dB (ECO模式)                                     |
| 投影方式        | 前投/背投; 桌面/吊掛  |
| 喇叭          | 10W x1  |
| 重量          | 5.5 kg  |
| 尺寸(寬x高x深)   | 420 x 100 x 280 mm (不含凸出部分)                                   |
| 電源供應        | 100~240V AC (50/60Hz)   |
| 耗電量         | 300W max  |
| 待機耗電量       | ≤ 0.3W  |
| 操作溫度/操作濕度   | 0°C~40°C / 20%~85% (無結露)                                      |
| 標準配備        | 無線遙控器·電源線   |

## 端子介面圖



## 功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度4000流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 真實寬螢幕16:10。
- 高對比1500000:1。
- 採用3LCD液晶面板。
- 變色龍色彩技術,色域超廣,表現超精彩。

方便好安裝:

- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- 360°垂直水平靈活安裝。
- 吊掛自動轉正功能。
- 1.2X光學變焦。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 內建LAN實現遠端監控。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 超靜音28dB(ECO模式)。
- 多種圖像模式·支援DICOM模式。
- 內建10W喇叭。
- 快速冷卻·快速關機功能。
- 支援PJ Link·Crestron和AMX網路控制系統。
- 具備高海拔模式·一鍵黑屏。
- 內建測試圖·具畫面凍結功能。
- 具有黑板·綠板等多種色彩校正模式。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿/防盜鎖孔。

## 投射距離表

| 16:10銀幕(inch) | 最短距離(m) | 最長距離(m) |
|---------------|---------|---------|
| 78"           | 2.49    | 3.00    |
| 92"           | 2.94    | 3.54    |
| 106"          | 3.39    | 4.08    |
| 120"          | 3.84    | 4.62    |
| 135"          | 4.33    | 5.20    |

注意事項:※規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用週期·所列資料僅為最大值非保證時數。※雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。※標題最輕最小係指截至2019年8月為止·全球4,000至5,000流明亮度雷射投影機的比較結果。