搭載雷射光源,壽命達2萬小時

雷射光源,色彩亮度優異,使用壽命 20000小時(Normal),節省維護成本。

真實寬銀幕,高亮度6200流明

寬銀幕WXGA(16:10), 高亮度 6200流明,在明亮會議室或演講廳 · 書面表現精彩 · 專業風采盡現 。

外型簡約輕小僅6.9kg

相較同級投影機,本機白色簡約外型 僅6.9kg,好架設並適合各種環境。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子,還有VGA電腦 輸入端子、USB-A、Video等端子, 豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

1.6倍光學變焦鏡頭

搭載1.6倍光學變焦鏡頭·2.66m-4.34m輕鬆投影100吋大畫面。

數位變焦功能

可等比例縮小顯示書面, 使超出光 學變焦範圍的畫面符合投影銀幕, 安裝距離彈性更大。

數位位移功能

讓縮小的畫面上下左右移動到目標 銀幕位置,提供更大的安裝彈性。

邊角梯形修正功能

輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角 線失真導致傾斜扭曲的圖像,確保 投影範圍符合銀幕。

曲面校正功能

解決曲面顯示幕因其特殊形狀而出現 的視角失真問題,實現圖像在彎曲或 圓柱形表面投影自然、無扭曲的最佳 視覺影像。

多點校正功能

5x5和9x9多點校正,可調整畫面符 合特殊銀幕,如不規則或波形牆面。

送訊號開機及送電開機

提供兩種開機設定,依設備類型、應 用場景和用戶需求選擇適合的方式。

標配多功能遙控器

具備1~9組配對碼,可對成組的投影 機可分別進行控制。







雷射液晶投影機. 高亮彩,多功能,好設置 教學展覽,高效實用.



WXGA | 6200流明

規格表 製表日期:2025.2.10

Liquid Crystal Display
3x0.59" (16:10)
6200 流明 / 6200 流明
WXGA(1280x800)
5000000:1 (動態模式)
F1.6~2.25, f=16.09~25.75mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
30"~300"
0.71m~12.16m
1.23~2.02:1
1.23~4.06:1
16:10 (支援4:3)
雷射二極體
Normal: 20000小時; ECO: 30000小時
垂直: ±40° (自動+手動);水平: ±15° (手動),邊角梯形修正
VGA(D-sub 15pin) x1
Audio(mini jack, 3.5mm) x1
HDMI x2, Video(RCA) x1
USB-Type A x2
VGA(D-sub 15pin) x1 , Audio out(mini-jack,3.5mm) x1
RS232(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1(Control)
VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac
NTSC (720p,1080p)
水平: 15~90kHz;垂直: 50~80Hz
前投/背投;桌面/吊掛
10W x1
6.9 kg
445x100x350mm(不含突出部分), 445x128x350mm(含突出部分)
100~240V AC (50/60Hz)
380W max
< 0.3W
Normal:38dB; ECO: 32dB
0°C~40°C / -10°C~60°C
20%~80% (無結露)
多功能無線遙控器、電源線、中文說明書

端子介面圖



功能特色

顯示好書質:

- ●高亮度6200流明。
- ●搭載雷射光源。
- ●真實寬銀幕WXGA(16:10)。
- ●高對比5000000:1(動態模式)。
- ●採用3LCD液晶面板。

方便好安裝:

- ●1.6X光學變焦。
- 數位變焦及數位位移功能。
- ●多點(5×5,9×9)及曲面校正功能。
- ●360°自由靈活安装功能。
- ●數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- ●吊掛自動轉正功能。

使用好簡單:

- ●標配多功能遙控器,具備1~9組配對控制碼。
- ●送訊號開機(電腦訊號)功能及送電開機功能。
- ●無訊號關機功能,設定一定時間後自動關機。
- ●自訂開機畫面。
- ●可選擇對應RS232包率。
- ●免電腦投影功能(USB-A)。
- ●搭載2組HDMI高畫質端子。
- ●光源使用壽命可達20000小時(Normal)。
- ●內建10W喇叭。
- ●多種圖像模式,支援DICOM模式。
- ●支援高海拔模式,節能模式選擇。
- 一鍵黑屏功能。
- ●支援PJ Link網路控制系統。
- ▶內建校調用測試圖。
- ●具防盜桿設計。
- ●具備過熱自動斷電保護功能。

投射距離表

距離單位:公尺(m)

16:10銀幕(inch)	最短距離	最長距離
106"	2.82	4.61
120"	3.2	5.22
135"	3.6	5.89
150"	4.01	6.55
200"	5.36	8.75
240"	6.43	10.51