

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

低功耗雷射光源·色彩亮度優異·壽命達2萬小時·節省維護成本。

高解析·高亮度5000流明

解析度XGA·高亮度5000流明·適用明亮會議室、教室或家庭劇院·畫面自然細緻·專業風采盡現。

小空間大畫面·避免強光干擾

搭配短焦鏡頭·小空間即可投影大畫面·亦避免強光直射干擾。

變色龍色彩技術·色彩無極限

採用3LCD技術應用·搭配ROLY獨創變色龍色彩技術·讓色彩層次更真實細膩·畫面清晰亮麗。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子·還有VGA電腦輸入端子·USB-A·Video等端子·豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

具備LAN實現遠端監控

透過LAN可以遠端操作投影機並檢查狀態。支援PJ Link·Crestron·AMX Discovery系統可整合控制不同品牌投影機。

USB免電腦投影功能

輕鬆插入USB隨身碟·免電腦即可投影內存的檔案。

吊掛自動轉正功能

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。

邊角梯形修正功能

輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像·確保投影範圍符合螢幕!

360度垂直水平靈活安裝功能

具備設置性超強的360度垂直水平靈活安裝功能·可以應對不同的投影角度·安裝簡單容易。

支援DICOM模擬模式

無大幅增加灰階顯示能力·可以清楚顯示X光片或其他醫療影像細節·*本投影機非醫療裝置。

快速開關機功能

支援快速開關機功能·流暢進行行程。



高亮度5000流明·
短焦雷射投影機·
小空間投影大畫面。



XGA | 5000流明

規格表

製表日期:2020.09.18

顯示技術	Liquid Crystal Display	
顯示液晶板	3x0.64" (16:10)	
亮度	5000 流明	
解析度	XGA(1024x768), 可支援到WUXGA	
對比度	1500000:1	
鏡頭	F1.8, f=6.08mm	
畫數	3,072,000 pixels (1280x800x3)	
投射比	0.43:1	
投影距離	0.54m~1.40m	
投影尺寸	60"~150"	
投影比例	4:3 (支援4:3)	
光源	雷射二極體	
光源使用週期	20000小時(正常模式); 25000小時(ECO模式)*使用方式會影響光源時數·非保證時數。	
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正	
輸入端子	電腦	VGA(D-sub 15pin) x1
	電腦音效	Audio(mini jack) x1 (3.5mm)
	視訊	HDMI x2, Video(RCA) x1
	其他	USB-A x2
輸出端子	VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out (mini-jack) x1 (3.5mm)	
控制端子	RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)	
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac	
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P)	
掃描頻率	水平: 15~90kHz; 垂直: 24~85Hz	
掃描線數	768 lines	
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛	
喇叭	10W x1	
重量	7.2 kg	
尺寸(寬x高x深)	445 x 100 x 350 mm (不含凸出部分)	
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)	
耗電量	358W max	
待機耗電量	< 0.3W	
操作儲藏溫度	0°C~40°C	
操作儲藏濕度	20%~85% (非凝結狀態)	
標準配備	無線遙控器、電源線	

端子介面圖



功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度5000流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 真實寬螢幕16:10。
- 高對比1500000:1。
- 採用3LCD液晶面板。
- 變色龍色彩技術, 色域廣, 表現超精彩。

方便好安裝:

- 近距離投影大畫面(75cm投影80"畫面)。
- 數位梯形修正功能(垂直: ±40°, 水平: ±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- 360°垂直水平靈活安裝。
- 吊掛自動轉正功能。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 內建LAN實現遠端監控。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 多種圖像模式·支援DICOM模擬模式。
- 內建10W喇叭。
- 快速冷卻·快速關機功能。
- 支援PJ Link·Crestron和AMX網路控制系統。
- 一鍵黑屏功能。
- 具備高海拔模式。
- 內建測試圖·具畫面凍結功能。
- 具有黑板·綠板等多種色彩校正模式。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿/防盜鎖孔。

投射距離表

4:3螢幕(inch)	投影距離(m)
72"	0.67
86"	0.81
100"	0.94
120"	1.14
150"	1.43

注意事項: 規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。*使用環境和方式會影響光源的使用週期·所列資料僅為最大值非保證時數。*雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。