

搭載雷射光源・壽命達2萬小時

低功耗雷射光源，色彩亮度優異，壽命達2萬小時，節省維護成本。

寬銀幕・高亮度3300流明

高亮度3300流明，適用明亮會議室、教室或家庭劇院，畫面自然細緻，專業風采盡現。

簡約造型, 4.65kg輕巧設計

同規格業界相對輕小，簡約造型設計，適合架設在各種環境。

3LCD技術, 彩色亮度=白色亮度

採用sony 3LCD液晶面板晶片技術，實現高亮度和高色彩，畫面明亮清晰絢麗。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子，還有VGA電腦輸入端子、USB-A、Video等端子，豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

USB免電腦投影功能

搭載USB-A端子，輕鬆插入USB隨身碟，隨插即用，免電腦即可投影內存的檔案。

自訂開機畫面

使用者可以透過USB隨身碟，擷取自己喜歡的圖像或公司LOGO，設定個人化的開機畫面。

吊掛自動轉正功能

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。

邊角梯形修正功能

使用四邊角來校正因投影偏斜導致梯形扭曲圖像，確保影像符合銀幕！

360度靈活安裝功能

具備高設置性360度垂直水平靈活安裝功能，可以應對不同的投影角度，安裝簡單容易。

支援DICOM醫療模擬模式

大幅增加灰階顯示能力，可以清楚顯示X光片或其他醫療影像細節。
*本投影機非醫療裝置。

低噪音28dB

靜音28dB，教學簡報看電影無干擾。



**3LCD雷射投影機，
4.65kg輕巧可攜式
適用商務簡報和教育教學**



WXGA | 3300流明

規格表

製表日期:2025.6.12

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3×0.59" (16:10)
彩色亮度 / 白色亮度	3300流明 / 3300流明
解析度	WXGA (1280x800)
對比度	2500000:1 (動態模式)
鏡頭	F1.6~1.76, f=19.1~23mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整
投射比	1.44~1.78:1
投影距離	0.93m~11.51m
投影尺寸	30"~300"
投影比例	16:10 (支援4:3)
光源	雷射二極體
光源使用壽命	20000小時 (正常模式) ; 25000小時 (ECO模式)
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動) ; 水平: ±15° (手動)
輸入端子	電腦 VGA (D-sub 15pin) x1
	電腦音效 Audio (mini jack, 3.5mm) x1
	視訊 HDMI x2, Video (RCA) x1
	其他 USB-Type A x2
輸出端子	VGA (D-sub 15pin) x1, Audio (mini jack, 3.5mm) x1
控制端子	RS232 (D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA / Mac
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
掃描頻率	水平: 15~90kHz ; 垂直: 24~85Hz
掃描線數	800 lines
噪音值	35dB (正常模式) ; 28dB (ECO模式)
投影方式	前投/背投 ; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	4.65 kg
尺寸(寬x高x深)	420 x 100 x 280 mm (不含突出部分)
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
耗電量	198W max
待機耗電量	< 0.3W
操作溫度	0°C~40°C
操作濕度	20%~80% (無結露)
標準配備	無線遙控器、電源線

端子介面圖



注意事項:※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用壽命，所列資料僅為最大值非保證時數。※雷射光源使用一段時間後，亮度會遞減是正常現象，並非光源性能有問題。

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度3300流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 真實寬銀幕WXGA(1280x800)。
- 高對比2500000:1(動態模式)。
- 採用sony 3LCD液晶面板晶片技術。

方便好安裝:

- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 1.2X光學變焦、360°靈活安裝功能。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 免電腦投影功能(USB-A)、超靜音28dB(ECO)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 送訊號開機(電腦訊號)及送電開機功能。
- 自訂開機畫面功能、無訊號關機功能。
- 內建10W喇叭、畫面凍結功能。
- 具備高海拔模式、一鍵黑屏功能。
- 具過熱自動斷電保護功能。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿 / 防盜鎖孔。

選購配備

RL-WD100 無線影音接收器

適用ROLY全系列投影機



投射距離表

16:10銀幕(inch)	最短距離(m)	最長距離(m)
78"	2.46	2.98
92"	2.91	3.52
106"	3.35	4.05
120"	3.84	4.59
135"	4.28	5.17