

# 高亮度3300lm,輕巧4.65kg

高亮度3300流明搭配4.65外型簡約輕巧,適合架設在各種環境,不論是現代化辦公室、教室或者奢華室內空間,專業呈現。

#### 3LCD顯示技術,色彩亮度=白色亮度


採用3LCD結合SONY晶片技術·實現高亮度和高色彩·色域達到REC.709標準·畫面表現清晰絢麗。

## 搭載雷射光源,使用壽命長達2萬小時

全新設計的雷射光源技術·光源壽命長達20,000 小時·比一般投影機省電30%以上·具節能環保特性·也解決了對燈泡令人頭痛的光衰問題·畫面高品質·並且大幅降低維護成本。



# 360°自由靈活安裝功能



#### 邊角梯形校正功能


具備邊角梯形校正功能·輕鬆由四個邊角校正因對角線失真造成的梯形扭曲現象·讓投影畫面符合銀幕。

# 吊掛自動轉正功能 / 靜音28dB

無需設定·當吊掛時可以自動反轉為正常畫面。 低噪音28dB(ECO模式)·教學、簡報、家庭劇院皆靜音無干擾。

#### 規格表

規格表 	lo.E	DI COSSIW	
型號		RL-G365W	
顯示技術		Liquid Crystal Display	
液晶板		3×0.59"(16:10)	
亮度	白色	3300 流明	
	彩色	3300 流明	
解析度		WXGA (1280×800) 最高可支援WUXGA	
對比度		2500000:1 (動態模式)	
鏡頭		F1.6~1.76, f=19.1~23mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整	
投影尺寸		30"~300"	
投影距離		0.93m~11.51m	
		1.44~1.78:1	
光源 (光源使用壽命)		雷射二極體 (正常模式: 20000h)	
		垂直: ±40° (自動+手動)·水平: ±15° (手動)	
輸入端子	電腦	VGA (D-sub 15pin) ×1	
	電腦音效	Audio (mini jack, 3.5mm) ×1	
	視頻	HDMI ×2 · Video (RCA) ×1	
	其他端子	USB-Type A ×2	
輸出端子		VGA (D-sub 15pin) ×1 · Audio (mini jack, 3.5mm) ×1	
控制端子		RS232 (D-sub 9pin) ×1 · RJ-45 ×1 (Control)	
電腦輸入訊號		PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA / Mac	
視頻輸入訊號		PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p)	
掃描頻率		水平: 15~90kHz·垂直: 24~85Hz	
噪音		正常模式: 35dB · ECO模式: 28dB	
 投影方式		前投/背投;桌面/吊掛(自動)	
喇叭		10W×1	
重量		4.65 kg	
尺寸(寬×高×深)		420×100×280mm (不含突出部分)	
電源供應		100~240V AC (50/60Hz)	
耗電量		198W max	
待機耗電量		< 0.3W	
操作溫度/濕度		操作温度: 0°C~40°C·操作濕度: 20%~80% (無結露)	
標準配備		無線遙控器、電源線	
功能		<ul> <li>◆ USB免電腦投影功能</li> <li>◆ 多種圖像模式·支援DICOM模擬模式</li> <li>◆ 電直、水平及邊角梯形修正功能</li> <li>◆ 吊掛畫面自動轉正、一鍵黑屏</li> <li>◆ 多點及曲面校正功能、360°靈活安裝功能</li> <li>◆ 過熱自動斷電保護功能、高海拔模式</li> <li>◆ 無訊號自動關機、送訊號及送電開機功能</li> </ul>	



◆1~9組配對碼(需選配多功能遙控器使用)

◆ 支援PJ-Link、密碼鎖定及防盜鎖桿





## 投射距離表

RI -G365W

16:10銀幕		
(英吋)	最短距離 (公尺)	最長距離 (公尺)
30"	0.93	1.13
78"	2.46	2.98
92″	2.91	3.52
100"	3.16	3.82
120"	3.84	4.59
150"	4.76	5.75
200"	6.35	7.67
250"	7.95	9.60
300"	9.54	11.51
	(英吋) 30" 78" 92" 100" 120" 150" 200"	(英时) (公尺) 30" 0.93 78" 2.46 92" 2.91 100" 3.16 120" 3.84 150" 4.76 200" 6.35 250" 7.95

<sup>\*</sup>投射距離根據鏡頭規格計算·最大約有5%之誤差值·請依實際現場操作為準。

單位:mm

## 外觀尺寸

420 420 5-M4X10 5-M4X10 8 218

# 選購配備







恒威企業有限公司 HERNG WEI ENTERPRISE CO., LTD 241 新北市三重區重新路五段609巷14號3樓之12(陽城)

服務專線:02-2999-1888

經銷商蓋章